



TRANSISUD GRUP

TEHNOLOGII SI ECHIPAMENTE DE SUDARE SI DEBITARE

e-mail: office@transisud.ro ; web: www.transisud.ro

400225 Cluj-Napoca
Str. T.Vladimirescu Nr.16
Incinta FIMARO - poarta II
Tel./Fax: 0264-436182
Mobil: 0723-178713

INVERTOR SUDARE MMA ANDELI ARC 200 (IGBT type)

Descriere:



Invertor portabil , usor, destinat lucrarilor de sudare manuala cu electrod invelit (diametru electrod 2,5...3,25 mm)

- Otel standard
- Otel speciale
- Fonta;
- Aluminiu;
- Cupru

Echipamentul poate fi adaptat pentru sudare WIG -liftarc

Caracteristici tehnice

Caracteristica	Valoare
Tensiune alimentare +/- 15%	220V, 50Hz
Curent absorbit (100%)	max. 36 A
Cos phi (100 A)	0,85
Curent sudare la DA = 30% și temp. de 40°C	200 A
Curent sudare la DA = 100% și temp. de 40°C	110 A
Domeniu curent sudare electrod învelit	20-200 A
WIG	10-160
Tensiune mers în gol	68 (+/- 5) V
Dimensiuni	370/155/270 mm
Carcasa	Otel/plastic
Greutate	6.8 kg
Protecție	IP 21
Gradul de izolație	F